

Agitadores S.S.



AGITADORES CON MORDAZA PARA INSTALAR EN EL BORDE DEL DEPÓSITO CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 5.000 LITROS

MOD. "S.S. 4-5"

- Agitadores con mordaza para su sujeción al borde del depósito.
- Con motor eléctrico o neumático y todas las posibles variantes de protección (IP-55, EEx dII B T4, etc.).
- Torreta, con rodamiento, para absorber los movimientos radiales del eje agitador.
- Longitud máxima del eje: 1.700 mm.
- El eje puede ser fijo o desmontable (con acoplamiento rígido o acoplamiento rápido semiautomático).
- Eje y hélice en aceros inoxidable o al carbono.
- También pueden suministrarse recubiertos de poliéster, PP, PVC, ebonita, etc.
- Estos agitadores pueden suministrarse con uno o varios elementos agitadores (hélice marina, disco dispersor, etc.).
- La estructura de estos agitadores les permite trabajar durante el llenado y/o vaciado del depósito.

· Con motor directo:

Potencia máxima: 3 kW.

Gama de velocidades: 750, 1.000, 1.500 y 3.000 rpm.

· Con moto-reductor:

Potencia máxima: 1,5 kW.

Gama de velocidades: de 20 a 500 rpm.

- En ambos casos y mediante un convertidor de frecuencia digital, puede variarse la velocidad del agitador.

